



# SEG 系列电子喷枪

## 【 SEG10000 单流体喷雾 】



## 【 SEG10010 双流体喷雾 】



SEG 系列电子喷枪，由精密的脉冲控制，可经由控制系统，改变喷雾的流量及频率，每分钟开关次数可达 10000 次，从而实现精密的流量控制。

SEG 电子喷枪在水、电、气的节能方面拥有无与伦比的优势，并可选择各种类型的喷雾喷嘴进行组合，实现不同领域的多种应用。无论是在木业、造纸、电子还是在食品生产，SEG 电子喷枪都能帮助用户达到高标准的生产要求。

### ■ 订购资料

SEG	10000	+	DTPV	-	11001	-	SS
喷枪类型	喷枪型号		喷雾型号		流量代码		喷嘴材质

SEG	10010	+	KSJF1	-			SS
喷枪类型	喷枪型号		喷雾装置型号				喷雾装置材质

### ■ 典型应用

- 木业板面加湿
- 木业脱模剂喷涂
- 纸巾加香
- 湿巾生产
- 精细化学品喷淋
- 模具喷雾、润滑

喷枪型号	常用搭配	喷嘴口径
SEG10000 单流体	DTPV-11001-SS	0.66
	DTPV-110067-SS	0.53
	DTPV-110050-SS	0.46
SEG10010 双流体	KSJF1( 液体帽 2850)	0.7
	KSJF2( 液体帽 2050)	0.5
	KSJF3( 液体帽 1650)	0.4



# JEG 系列电子喷枪

## 【 JEG20000】



## 设计特点

JEG 系列电子喷枪为点状喷雾，由精密的脉冲控制，可经由控制系统，改变喷射的流量及频率，每分钟开关次数可达 20000 次，从而实现精密的流量控制。

- “开 / 关” 运行只切断电子喷枪的液体部分；
- 喷枪带有防滴漏装置，选择种类繁多；
- 极高精度的流量控制满足严苛的液流要求，喷枪出口孔径精度高至 130 μm；
- 有 0 ~ 100% 的占空比可供选择，喷枪需 5V 脉冲驱动；
- 可供调整的程序设置，满足喷射的苛刻需求；

喷枪型号	最大喷射流量 (ml/min.1.0bar)	喷嘴直径 (mm)
JEG20000	7.5	0.13
JEG20010	10.8	0.15
JEG20020	15.3	0.18

## 订购资料

JEG	20000
喷枪类型	喷枪型号

控制系统型号	喷枪配置	控制电压
MPCS-10	SEG10000	24V
MPCS-20	SEG10010	24V
MPCS-30	LAG/KW	24V
MPCJ-10	JEG20000	5V

## 典型应用

- 波峰焊助焊剂点喷
- 化学品定点喷涂
- 纸巾加香